

川崎市建築物環境配慮制度受付番号 19056

建築物名称	(仮称)グランドメゾン鷺沼4丁目新築工事
建築主	積水ハウス株式会社 東京マンション事業部 事業部長 迫田 秀樹
建築物の所在地	川崎市宮前区鷺沼4丁目17-3
設計者氏名、建築士事務所名	谷 賀博 株式会社IAO竹田設計 東京第三事務所 一級建築士事務所
工事種別	新築
床面積の合計	8,498.97m ²
用途	共同住宅
構造	鉄筋コンクリート造
階数	地上6階、地下1階
工事完了年月	令和4年5月
自然エネルギーの利用 (利用を検討した自然エネルギーの種類)	太陽光発電、太陽熱利用、燃料系潜熱回収瞬間式給湯器
自然エネルギーの利用 (利用を決めた自然エネルギーの種類)	燃料系潜熱回収瞬間式給湯器

CASBEE川崎

■使用評価マニュアル：CASBEE-川崎2017年版

使用評価ソフト：CASBEE-川崎2017(v.3.1)

評価結果

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)グランドメゾン鷺沼4丁目 新築工事	階数	地上6F/地下1F
建設地	川崎市宮前区鷺沼4丁目17番3、5	構造	RC造
用途地域	第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域、準防火地域	平均居住人員	320 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2022年5月 竣工	評価の実施日	2020年1月10日
敷地面積	3,164 m ²	作成者	株式会社IAO竹田設計
建築面積	2,004 m ²	確認日	2020年1月10日
延床面積	8,499 m ²	確認者	株式会社IAO竹田設計

外観パース等
パースの公表を希望される場合は
図を貼り付けてください

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.2

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 Q のスコア = 2.8

Q1 室内環境 Q1のスコア = 3.4

Q2 サービス性能 Q2のスコア = 2.9

Q3 室外環境(敷地内) Q3のスコア = 2.0

LR 環境負荷低減性 LR のスコア = 3.5

LR1 エネルギー LR1のスコア = 4.2

LR2 資源・マテリアル LR2のスコア = 2.7

LR3 敷地外環境 LR3のスコア = 3.3

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

重点項目についての環境配慮概要		実績重点項目スコア 合計/ 重点項目最高点のスコア合計	重点項目への 貢献点注) (5点満点)
内訳対応項目	各項目について配慮した内容を記述してください。		
緑の保全・回復(G)		Gの平均点	2.4
Q-3 ■ 室外環境(敷地内)対策			
1 生物環境の保全と創出	川崎市緑化指針の基準を満たしている	1.6/4.3	1.8
2 まちなみ・景観への配慮	植栽により良好な景観を形成している		
3 3.2 敷地内温熱環境の向上	緑被率、水被率、中・高木の合計水平投影面積率25.9%		
LR-3 ■ 敷地外環境対策			
2 2.2 温熱環境悪化の改善	気象データを参照、地表面対策面積率29.9%	0.5/0.8	3.0
地球温暖化防止対策の推進(W)		Wの平均点	3.1
Q-1 ■ 室内環境対策			
2 2.1 2.1.2 外皮性能	住宅性能表示基準 断熱等性能等級4	4.6/5.9	3.9
3 3.1 3.1.3 昼光利用設備			
3.2 3.2.1 昼光制御	レースカーテンとバルコニーで昼光制御		
Q-3 ■ 室外環境(敷地内)対策			
1 生物環境の保全と創出	川崎市緑化指針の基準を満たしている	0.8/2.3	1.7
3 3.2 敷地内温熱環境の向上	緑被率、水被率、中・高木の合計水平投影面積率25.9%		
LR-1 ■ エネルギー対策			
1 建物外皮の熱負荷抑制	住宅性能表示基準 断熱等性能等級4	4.2/5.0	4.2
2 自然エネルギーの利用			
3 設備システムの高効率化	BEI=0.79		
4 効率的運用			
LR-2 ■ 資源・マテリアル対策			
1 水資源保護		2.5/4.7	2.7
2 非再生性資源の使用量削減			
3 3.2 フロン・ハロンの回避			
LR-3 ■ 敷地外環境対策			
2 2.2 温熱環境悪化の改善	気象データを参照、地表面対策面積率29.9%	0.5/0.8	3.0
資源の有効利用による循環型地域社会の形成(R)		Rの平均点	3.0
Q-2 ■ サービス性能対策			
2 2.2 部品・部材の耐用年数	住宅性能評価における劣化対策等級3	0.3/0.5	3.3
LR-2 ■ 資源・マテリアル対策			
1 水資源保護		2.0/4.0	2.6
2 非再生性資源の使用量削減			
LR-3 ■ 敷地外環境対策			
2 2.3 地域インフラへの負荷抑制		0.2/0.4	3.0
ヒートアイランド現象の緩和(H)		Hの平均点	3.0
Q-3 ■ 室外環境(敷地内)対策			
1 生物環境の保全と創出	川崎市緑化指針の基準を満たしている	0.8/2.3	1.7
3 3.2 敷地内温熱環境の向上	緑被率、水被率、中・高木の合計水平投影面積率25.9%		
LR-1 ■ エネルギー対策			
1 建物外皮の熱負荷抑制	住宅性能表示基準 断熱等性能等級4	4.2/5.0	4.2
2 自然エネルギーの利用			
3 設備システムの高効率化	BEI=0.79		
4 効率的運用			
LR-3 ■ 敷地外環境対策			
2 2.2 温熱環境悪化の改善	気象データを参照、地表面対策面積率29.9%	0.5/0.8	3.0

注)重点項目に該当する評価項目の得点(重み係数付)を集計し、当該項目の最高点の合計に対する貢献度を示した点数。

重点項目への貢献点の平均点 **2.9**

ライフサイクルCO2評価対象項目についての環境配慮概要		実績スコア合計/ 最高点のスコア合計	ライフサイクル CO2評価対象 項目への 貢献点注) (5点満点)
内訳対応項目	各項目について配慮した内容を記述してください。		
建設段階			
Q-2 ■ サービス性能対策			
2 2.2 2.2.1 躯体材料の耐用年数	住宅性能評価における劣化対策等級3	0.1/0.1	5.0
修繕・更新・解体段階			
LR-2 ■ 資源・マテリアル対策			
2 2.2 既存建築躯体等の継続利用		0.7/1.2	3.0
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			
運用時のエネルギー			
LR-1 ■ エネルギー対策			
1 建物外皮の熱負荷抑制	住宅性能表示基準 断熱等性能等級4	4.2/5.0	4.2
2 自然エネルギーの利用			
3 設備システムの高効率化	BEI=0.79		
4 効率的運用			

注)ライフサイクルCO2評価対象項目に該当する評価項目の得点(重み係数付)を集計し、当該項目の最高点の合計に対する貢献度を示した点数。

スコアシート		実施設計段階				重点項目		環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目		G	W	R	H	評価点	重み係数	評価点	重み係数					
Q 建築物の環境品質													2.8	
Q1 室内環境							0.40		-				3.4	
1 音環境						3.0	0.15	3.3	1.00				3.2	
1.1 室内騒音レベル						3.0	0.50	3.0	0.50					
1.2 遮音						3.0	0.50	3.6	0.50					
1 開口部遮音性能						3.0	1.00	5.0	0.30					
2 界壁遮音性能						-	-	3.0	0.30					
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)						-	-	3.0	0.20					
4 界床遮音性能(重量衝撃源)						-	-	3.0	0.20					
1.3 吸音						-	-	-	-					
2 温熱環境						2.6	0.35	4.0	1.00				3.5	
2.1 室温制御						3.0	0.50	4.0	1.00					
1 室温						3.0	0.63	-	-					
2 外皮性能			W			3.0	0.38	4.0	1.00					
3 ゾーン別制御性						-	-	-	-					
2.2 湿度制御						1.0	0.20	-	-					
2.3 空調方式						3.0	0.30	-	-					
3 光・視環境						2.3	0.25	3.4	1.00				3.1	
3.1 昼光利用						1.8	0.30	2.9	0.50					
1 昼光率						1.0	0.60	4.0	0.50					
2 方位別開口						-	-	1.0	0.30					
3 昼光利用設備			W			3.0	0.40	3.0	0.20					
3.2 グレア対策						2.0	0.30	4.0	0.50					
1 昼光制御			W			2.0	1.00	4.0	1.00					
3.3 照度						3.0	0.15	-	-					
3.4 照明制御						3.0	0.25	-	-					
4 空気質環境						3.6	0.25	3.6	1.00				3.6	
4.1 発生源対策						4.0	0.60	4.0	0.63					
1 化学汚染物質						4.0	1.00	4.0	1.00					
4.2 換気						3.0	0.40	3.0	0.38					
1 換気量						3.0	0.50	3.0	0.33					
2 自然換気性能						-	-	3.0	0.33					
3 取り入れ外気への配慮						3.0	0.50	3.0	0.33					
4.3 運用管理						-	-	-	-					
1 CO ₂ の監視						-	-	-	-					
2 喫煙の制御						-	-	-	-					

Q2 サービス性能					—	0.30	-	-	2.9
1 機能性					2.4	0.40	2.8	1.00	2.6
1.1 機能性・使いやすさ					3.0	0.40	3.0	0.60	
1	広さ・収納性					-		-	
2	高度情報通信設備対応					-	3.0	1.00	
3	バリアフリー計画				3.0	1.00		-	
1.2 心理性・快適性					1.0	0.30	2.5	0.40	
1	広さ感・景観			居室天井高H=2.50m		-	4.0	0.50	
2	リフレッシュスペース				1.0	-		-	
3	内装計画				1.0	1.00	1.0	0.50	
1.3 維持管理					3.0	0.30		-	
1	維持管理に配慮した設計				3.0	0.50		-	
2	維持管理用機能の確保				3.0	0.50		-	
2 耐用性・信頼性					3.1	0.30		-	3.1
2.1 耐震・免震・制震・制振					3.0	0.50		-	
1	耐震性(建物のこわれにくさ)				3.0	0.80		-	
2	免震・制震・制振性能				3.0	0.20		-	
2.2 部品・部材の耐用年数					3.3	0.30		-	
1	躯体材料の耐用年数	R		劣化対策等級3	5.0	0.20		-	
2	外壁仕上げ材の補修必要間隔	R			2.0	0.20		-	
3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔	R			2.0	0.10		-	
4	空調換気ダクトの更新必要間隔	R			3.0	0.10		-	
5	空調・給排水配管の更新必要間隔	R		主要2用途にB以上、Eは不使用	5.0	0.20		-	
6	主要設備機器の更新必要間隔	R			2.0	0.20		-	
2.4 信頼性					3.2	0.20		-	
1	空調・換気設備				3.0	0.20		-	
2	給排水・衛生設備				3.0	0.20		-	
3	電気設備				3.0	0.20		-	
4	機械・配管支持方法			耐震クラスA	4.0	0.20		-	
5	通信・情報設備				3.0	0.20		-	
3 対応性・更新性					3.0	0.30	3.4	1.00	3.2
3.1 空間のゆとり						-	3.8	0.50	
1	階高のゆとり			階高にゆとりを持たせた設計		-	5.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ					-	2.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり						-	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性					3.0	1.00		-	
1	空調配管の更新性				3.0	0.20		-	
2	給排水管の更新性				3.0	0.20		-	
3	電気配線の更新性				3.0	0.10		-	
4	通信配線の更新性				3.0	0.10		-	
5	設備機器の更新性				3.0	0.20		-	
6	バックアップスペースの確保				3.0	0.20		-	
Q3 室外環境(敷地内)					—	0.30	-	-	2.0
1 生物環境の保全と創出				G	W				1.0
2 まちなみ・景観への配慮				G					2.0
3 地域性・アメニティへの配慮									3.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上									3.0
3.2 敷地内温熱環境の向上				G	W				3.0

LR 建築物の環境負荷低減性												3.5	
LR1 エネルギー													4.2
1 建物外皮の熱負荷抑制				W		H	断熱等性能等級4	4.0	0.20				4.0
2 自然エネルギー利用				W		H		3.0	0.10				3.0
3 設備システムの高効率化				W		H	[BEQ][BEIm] = 0.79	5.0	0.50				5.0
4 効率的運用								3.0	0.20				3.0
集合住宅以外の評価													
4.1 モニタリング				W		H							
4.2 運用管理体制				W		H							
集合住宅の評価								3.0	1.00				
4.1 モニタリング				W		H		3.0	0.50				
4.2 運用管理体制				W		H		3.0	0.50				
LR2 資源・マテリアル													2.7
1 水資源保護				W		R		3.0	0.20				3.0
1.1 節水								3.0	0.40				
1.2 雨水利用・雑排水等の利用								3.0	0.60				
1 雨水利用システム導入の有無								3.0	1.00				
2 雑排水等利用システム導入の有無								3.0					
2 非再生性資源の使用量削減								2.4	0.60				2.4
2.1 材料使用量の削減				W		R		2.0	0.10				
2.2 既存建築躯体等の継続使用				W		R		3.0	0.20				
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用				W		R	-	3.0	0.20				
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用				W		R	-	1.0	0.20				
2.5 持続可能な森林から産出された木材				W		R		2.0	0.10				
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み				W		R		3.0	0.20				
3 汚染物質含有材料の使用回避								3.3	0.20				3.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用								3.0	0.30				
3.2 フロン・ハロンの回避								3.5	0.70				
1 消火剤				W				-					
2 発泡剤(断熱材等)				W			ノンフロンの断熱材を採用	4.0	0.50				
3 冷媒				W				3.0	0.50				
LR3 数地外環境													3.3
1 地球温暖化への配慮				W			ライフサイクルCO2排出率75%	3.9	0.33				3.9
2 地域環境への配慮								2.9	0.33				2.9
2.1 大気汚染防止								3.0	0.25				
2.2 温熱環境悪化の改善				G	W	H		3.0	0.50				
2.3 地域インフラへの負荷抑制								2.7	0.25				
1 雨水排水負荷低減						R		3.0	0.25				
2 汚水処理負荷抑制						R		3.0	0.25				
3 交通負荷抑制						R		3.0	0.25				
4 廃棄物処理負荷抑制						R		2.0	0.25				
3 周辺環境への配慮								3.2	0.33				3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止								3.0	0.40				
1 騒音								3.0	1.00				
2 振動								-					
3 悪臭								-					
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制								3.0	0.40				
1 風害の抑制								3.0	0.70				
2 砂塵の抑制								4.0					
3 日照障害の抑制								3.0	0.30				
3.3 光害の抑制								4.4	0.20				
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策							光害対策ガイドラインの過半を満たし、広告物照明を未使用	5.0	0.70				
2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策								3.0	0.30				

19056

(仮称)グランドメゾン鷺沼4丁目新築工事

このマンションは分譲住宅環境性能表示の届出を行っています。

建築主は分譲共同住宅環境性能表示を販売広告に掲載した日から15日以内に届け出る
ことになっており、これにより公表しています。



この表示は川崎市の定めた基準に従って、建築主が自らの計画を評価した内容に
基づいています。