

1 生コンクリート

1-1 生コンクリート

(円)

名 称	規 格	単 位	単 価 川崎A	単 価 川崎B	摘 要
生コンクリート(高炉B)	18-8	m3	9,350	8,850	水セメント比60%以下
〃	18-12	〃	9,600	9,100	〃
〃	18-15	〃	9,600	9,100	〃
〃	18-18	〃	9,950	9,450	〃
生コンクリート(高炉B)	21-8	m3	9,700	9,200	水セメント比55%以下
〃	21-12	〃	10,000	9,500	〃
〃	21-15	〃	10,000	9,500	〃
〃	21-18	〃	10,400	9,900	〃
生コンクリート(高炉B)	24-8	m3	9,700	9,200	水セメント比55%以下
〃	24-12	〃	10,000	9,500	〃
〃	24-15	〃	10,000	9,500	〃
〃	24-18	〃	10,400	9,900	〃
場 所 打 杭 コンクリート	30-15 セメント使用量 350kg/m ³	m ³	10,350	9,850	
生コンクリート(早強)	18-8	m3	9,750	9,250	水セメント比60%以下
〃	21-8	〃	10,250	9,750	水セメント比55%以下
〃	24-8	〃	10,250	9,750	〃

- 注) 1. 水セメント比を指定する構造物に使用する。特記使用書に明記すること。
2. 本表の単価には数量の割増分は含まれていない。
3. 小型車(4トン車以下)運搬の単価は大型車で搬入できない場合とし、打設方法等を比較検討の上適用すること。
4. 川崎市Aとは、川崎区、幸区とする。
5. 川崎市Bとは、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区とする。
6. 夜間割増は、別途計上すること。