



吊物装置仕様

No.	名称	駆動型式	寸法	速度 (m/min)	動力 (W)	ワイヤ 径φ	吊ボルト	吊数	自重kg	許容積数kg	備 考
1	水引幕	固定吊	12000	-	-	4	-	6	25	-	吊パイプ: 31.8φ
2	引割観帳	固定吊 電動昇降式	12000	15	0.2	4	-	6	100	-	吊パイプ: 42.7φ レール: Z-40
3	ポーターライト 1	固定吊	900	-	-	4	-	5	30	150	吊パイプ: 42.7φ
4	サスペンションライト 1	固定吊	900	-	-	-	W3/8	5	30	300	吊パイプ: 42.7φ
5	一文字幕 1	固定吊	1200	-	-	-	W3/8	6	25	-	吊パイプ: 31.8φ
6	美術ボタン 1	電動昇降ワイヤ巻取式	10000	5	0.75	4	-	5	30	250	吊パイプ: 42.7φ FLS付
7	一文字幕 2	固定吊	1200	-	-	-	W3/8	6	25	-	吊パイプ: 31.8φ
8	引割幕	固定吊 電動昇降式	12000	-	-	4	-	6	100	-	吊パイプ: 42.7φ レール: Z-40 砂袋下手持作
9	スクリーン	電動昇降上部巻取式	3330	5	0.025	-	-	-	60	-	吊パイプ: 31.8φ
10	ポーターライト 2	固定吊	1000	-	-	4	-	5	30	150	吊パイプ: 42.7φ
11	サスペンションライト 2	固定吊	1000	-	-	-	W3/8	5	30	300	吊パイプ: 42.7φ
12	一文字幕 3	固定吊	1200	-	-	-	W3/8	6	25	-	吊パイプ: 31.8φ
13	フーパーホリゾントライト	固定吊	1000	-	-	4	-	5	30	150	吊パイプ: 42.7φ
14	美術ボタン 2	電動昇降ワイヤ巻取式	900	5	0.75	4	-	5	30	250	吊パイプ: 42.7φ FLS付
15	ホリゾン幕	固定吊	900	-	-	4	-	5	80	-	吊パイプ: 42.7φ
16	シーリングライト	電動昇降ワイヤ巻取式	900	5	0.75	4	-	5	30	300	吊パイプ: 42.7φ 過荷重検出 FLS付
17	昇降ビデオプロジェクター	電動昇降ワイヤ巻取式	720×720	3.4	0.4	4	-	4	75	100	上昇中閉幕・メンドリ位置停止 FLS付

※ 自重はボタンパイプ、開閉レール、フレーム、身金具、等の質量を示す。
 ※ 許容積数はボタンパイプ全長にわたって吊り下げることで示す質量を示す。

幕地仕様

No.	名称	幕地寸法 (W x H)	材質	ヒダ数	枚数	備 考
1	水引幕	12000 x 850	ベルベット	2倍ヒダ	1	上部チチヒモ
2	引割観帳	6500 x 3900	23/2「曙光」	ヒダナシ	2	上部チチヒモ フレンジ付
5	一文字幕 1	12000 x 1300	貫八別珍	2倍ヒダ	1	上部チチヒモ
7	一文字幕 2	12000 x 1300	貫八別珍	2倍ヒダ	1	上部チチヒモ
8	引割幕	6500 x 3900	貫八別珍	2倍ヒダ	2	上部チチヒモ
9	スクリーン	3300 x 4400	ホホワイト	ヒダナシ	1	150インチ(4:3) w3048 x h2286 (-800)
12	一文字幕 3	12000 x 1300	貫八別珍	2倍ヒダ	1	上部チチヒモ
15	ホリゾン幕	900 x 4100	11号帆布	ヒダナシ	1	上部チチヒモ 下部パイプ戻

新中原市民館 ホール立面図

単位 mm 1/100