

資料編（川崎市に適用されている環境基準等）

■ 大気質

＜市環境目標値及び市対策目標値並びに環境基準＞

		川崎市	国		
		環境目標値	対策目標値	環境基準	評価方法
二酸化硫黄	1時間値の 1日平均値	0.04ppm 以下	0.04ppm 以下	0.04ppm 以下	短期的評価：1時間値の1日平均値と1時間値が共に基準値以下
	1時間値	0.10ppm 以下	0.10ppm 以下	0.1ppm 以下	
浮遊粒子状物質	1時間値の 1日平均値	0.075mg/m ³ 以下	0.10 mg/m ³ 以下	0.10 mg/m ³ 以下	長期的評価：1日平均値の2%除外値が基準値以下、かつ、基準値を超える1日平均値が2日以上連続しない。
	1時間値	—	0.20 mg/m ³ 以下	0.20 mg/m ³ 以下	
	年平均値	0.0125 mg/m ³ 以下	—	—	
微小粒子状物質	1日平均値	—	—	35 μg/m ³ 以下	1年平均値が 15 μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が 35 μg/m ³ 以下であること。1日平均値については、長期的評価としての測定結果の年間 98%値を日平均値の代表値として選択し、評価する。
	1年平均値	—	—	15 μg/m ³ 以下	
二酸化窒素	1時間値の 1日平均値	0.02ppm 以下	0.04~0.06ppm のゾーン内 又はそれ以下	0.04~0.06ppm のゾーン内 又はそれ以下	日平均値の年間 98%値が ゾーン内又はそれ以下
光化学オキシダント	1時間値	—	—	0.06ppm 以下	1時間値が 0.06ppm 以下
一酸化炭素	1時間値の 1日平均値	—	—	10ppm 以下	短期的評価：1時間値の1日平均値と1時間値の8時間平均値が共に基準値以下 長期的評価：1日平均値の2%除外値が基準値以下、かつ、基準値を超える1日平均値が2日以上連続しない。
	1時間値の 8時間平均値	—	—	20ppm 以下	

備考：2%除外値：年間の1日平均値の高い方から2%除外した1日平均値 / 98%値：年間の1日平均値の低い方から 98%に相当する1日平均値
微小粒子状物質については、2009年9月に国が新たに環境基準を設定

＜有害大気汚染物質の環境基準＞

物質	環境基準	物質	環境基準
ベンゼン	1年平均値が 0.003 mg/m ³ (3 μg/m ³) 以下 であること	テトラクロロエチレン	1年平均値が 0.2 mg/m ³ (200 μg/m ³) 以下 であること
トリクロロエチレン	1年平均値が 0.2 mg/m ³ (200 μg/m ³) 以下 であること	ジクロロメタン	1年平均値が 0.15 mg/m ³ (150 μg/m ³) 以下 であること

光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針（中央公害対策審議会答申）

光化学オキシダントの日最高 1 時間値 0.06ppm に対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にあること。

■ 水 質

ア 健康項目（環境基準）

項目	河川	海域	項目	河川	海域
	基準値 (mg/L)	基準値 (mg/L)		基準値 (mg/L)	基準値 (mg/L)
カドミウム	0.003 以下	0.003 以下	1,1,1-トリクロロエタノール	1 以下	1 以下
全シアン	検出されないこと	検出されないこと	1,1,2-トリクロロエタノール	0.006 以下	0.006 以下
鉛	0.01 以下	0.01 以下	トリクロロエチレン	0.01 以下	0.01 以下
六価クロム	0.05 以下	0.05 以下	テトラクロロエチレン	0.01 以下	0.01 以下
砒素	0.01 以下	0.01 以下	1,3-ジクロロプロパン	0.002 以下	0.002 以下
緑水銀	0.0005 以下	0.0005 以下	チウラム	0.006 以下	0.006 以下
アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	シマジン	0.003 以下	0.003 以下
PCB	検出されないこと	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 以下	0.02 以下
ジクロロメタン	0.02 以下	0.02 以下	ベンゼン	0.01 以下	0.01 以下
四塩化炭素	0.002 以下	0.002 以下	セレン	0.01 以下	0.01 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	0.004 以下	硝酸性窒素及び重複性窒素	1.0 以下	1.0 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	0.1 以下	ふつ素	0.8 以下	—
ジ-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	0.04 以下	ほう素	1 以下	—

イ 生活環境項目

① 河川(湖沼を除く) (環境基準)

項目 類型	水素イオン濃度(pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数
B類型	6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25 mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN/100mL 以下
C類型	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50 mg/L 以下	5mg/L 以上	—
D類型	6.0 以上 8.5 以下	8mg/L 以下	100 mg/L 以下	2mg/L 以上	—
E類型	6.0 以上 8.5 以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊物認められないこと。	2mg/L 以上	—

備考 B類型：多摩川中・下流(持島橋より下流) D類型：鶴見川上流(烏山川合流点より上流) E類型：鶴見川下流(烏山川合流点より下流)

(水生生物保全水質環境基準)

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスレホン酸及びその塩
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下

備考 1 基準値は、日間平均値とする。

2 生物B：多摩川中・下流(持島橋より下流)

② 海域 (環境基準)

項目 類型	水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	n-ヘキサ抽出手質 (油分等)
B類型	7.8 以上 8.3 以下	3mg/L 以下	5mg/L 以上	検出されないこと
C類型	7.0 以上 8.3 以下	8mg/L 以下	2mg/L 以上	—

備考 B類型：運河等を除く川崎港 C類型：運河等

(窒素及び燐に係る環境基準)

項目 類型	利用目的の適応性	基準値(年間平均値)	
		全 窒 素	全 燐
IV	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1.0 mg/L 以下	0.09 mg/L 以下

備考 1 水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。

2 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

(水生生物保全水質環境基準)

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスレホン酸及びその塩
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下

③ 市内河川(川崎市水環境保全計画における環境目標)

対象項目 対象水域	環境目標値		
	BOD	COD	生物
AA目標	3mg/L 以下	5mg/L 以下	多様な生物が生息できる水質
A目標	5mg/L 以下	5mg/L 以下	
B目標	8mg/L 以下	8mg/L 以下	ドジョウ、モツゴ、コイ、フナ等の魚類が生息できる水質
C目標	10mg/L 以下	10mg/L 以下	コイ、フナが生息でき不快のない水質

AA目標の対象河川：五反田川、二ヶ領用水、平瀬川

A目標の対象河川：三沢川

B目標の対象河川：麻生川、片平川、真福寺川

C目標の対象河川：矢上川、有馬川、渋川

③-2 親水施設の水環境保全目標

- [I目標] 水遊びのできる川：きれいで豊かな水とのふれあい、多様な水生生物に親しめる川
- [II目標] 魚などの生き物に親しめる川：魚や水棲昆虫がすみ、魚つりなどをとおして生物に親しめる川
- [III目標] 散策のできる水辺：浮遊ごみや悪臭による不快感がなく、水辺植物を植生し、散策を楽しめる川

ウ 地下水質

項目	環境基準 (mg/L)	項目	環境基準 (mg/L)
カドミウム	0.003以下	1,1,1-トリクロロエタノ	1以下
全シアン	検出されないと	1,1,2-トリクロロエタノ	0.006以下
鉛	0.01以下	トリクロロエチレン	0.01以下
六価クロム	0.05以下	テトラクロロエチレン	0.01以下
砒素	0.01以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002以下
総水銀	0.0005以下	チウラム	0.006以下
アルキル水銀	検出されないと	シマジン	0.003以下
P-CB	検出されないと	チオベンカルブ	0.02以下
ジクロロメタン	0.02以下	ベンゼン	0.01以下
四塩化炭素	0.002以下	セレン	0.01以下
塩化ビニルモノマー	0.002以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	ふつ素	0.08以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	ほう素	1以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	1,4-ジオキサン	0.05以下

■ 土壤汚染(環境基準)

項目	環境上の条件
カドミウム	検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg未満であること。
全シアン	検液中に検出されないこと。
有機燐	検液中に検出されないこと。
鉛	検液1Lにつき0.01mg以下であること。
六価クロム	検液1Lにつき0.05mg以下であること。
砒素	検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る)においては、土壤1kgにつき15mg未満であること。
総水銀	検液1Lにつき0.0005mg以下であること。
アルキル水銀	検液中に検出されないこと。
P-CB	検液中に検出されないこと。
銅	農用地(田に限る)において、土壤1kgにつき125mg未満であること。
ジクロロメタン	検液1Lにつき0.02mg以下であること。
四塩化炭素	検液1Lにつき0.002mg以下であること。
1,2-ジクロロエタン	検液1Lにつき0.004mg以下であること。
1,1-ジクロロエチレン	検液1Lにつき0.1mg以下であること。
シス-1,2-ジクロロエチレン	検液1Lにつき0.04mg以下であること。
1,1,1-トリクロロエタノ	検液1Lにつき1mg以下であること。
1,1,2-トリクロロエタノ	検液1Lにつき0.006mg以下であること。
トリクロロエチレン	検液1Lにつき0.03mg以下であること。
テトラクロロエチレン	検液1Lにつき0.01mg以下であること。
1,3-ジクロロフロロソ	検液1Lにつき0.002mg以下であること。
チウラム	検液1Lにつき0.006mg以下であること。
シマジン	検液1Lにつき0.003mg以下であること。
チオベンカルブ	検液1Lにつき0.02mg以下であること。
ベンゼン	検液1Lにつき0.01mg以下であること。
セレン	検液1Lにつき0.01mg以下であること。
ふつ素	検液1Lにつき0.8mg以下であること。
ほう素	検液1Lにつき1mg以下であること。

備考 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふつ素及びほう素に係る環境上の条件のうち、検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壤が地下水水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、

0.0005mg、0.01mg、0.8 mg及び1 mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4 mg及び3mgとする。

ダイオキシン類(環境基準)

媒体	基準値
大 気	年間平均値が0.6 pg-TEQ/m ³ 以下
水質(水底の底質を除く。)	年間平均値が1 pg-TEQ/L以下
土 壤	1,000 pg-TEQ/g 以下
水 底 の 底 質	150 pg-TEQ/g 以下

備考 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾーバラジオキシンの毒性に換算した値とする。

2 土壤にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壤中のダイオキシン類の量が250 pg-TEQ/g 以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

■ 騒 音

① 道路に面する地域以外の地域(一般地域) (環境基準)

(単位: デシベル)

地盤类型	該 当 地 域	基準値 (LA _{eq, T})	
		昼 間 (午前6時から午後10時まで)	夜 間 (午後10時から翌日午前6時まで)
A	第一種・第二種低層住居専用地域 第一種・第二種中高層住居専用地域	55以下	45以下
B	第一種・第二種住居地域 準住居地或 その他の地域	55以下	45以下
C	近隣商業地域、商業地或 準工業地或 工業地	60以下	50以下

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

② 道路に面する地域 (環境基準)

(単位: デシベル)

地 域 の 区 分	基準値 (LA _{eq, T})	
	昼 間 (午前6時から午後10時まで)	夜 間 (午後10時から翌日午前6時まで)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60以下	55以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65以下	60以下

備考 車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に接する空間については、上表にかかわらず、特例として、次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

(単位: デシベル)

基 準 値 (LA _{eq, T})	昼 間 (午前6時から午後10時まで)	夜 間 (午後10時から翌日午前6時まで)
	70以下	65以下
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45 デシベル以下、夜間にあっては40 デシベル以下)によることができる。		

備考 1 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。

- ・道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)
- ・前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道にあって都府計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路

2 「幹線交通を担う道路に接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。

- ・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15 m
- ・2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 m

③ 自動車騒音に係る要請限度(要請限度)

(等価騒音レベルLA_{eq, T})

区域の区分	時間の区分	
	昼 間	夜 間
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域	午前6時～午後10時 65デシベル	午後10時～翌日の午前6時 55デシベル
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域	70デシベル	65デシベル

b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域	75デシベル	70デシベル
--	--------	--------

備考 a区域：第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

b区域：第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、その他の地域

c区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

上表に掲げる区域のうち、幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の車線を有する道路の場合は、道路の敷地境界から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は、道路の敷地境界から20mの範囲をいう。）に係る限度は、上表にかかわらず特例として次のとおりとする。

（等価騒音レベルLA_{eq}、T）

昼 間	夜 間
75デシベル	70デシベル

④ 鉄道：新幹線沿線 (環境基準)

(単位：デシベル)

地 域 の 区 分	基 準 値
・主として住居の用に供される地域	70以下
・商工業の用に供される地域	75以下
・通常の生活を保全する必要がある地域	

⑤ 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針（指針）

新線	等価騒音レベル（LA _{eq} 、T）として、昼間（7～22時）については60dB(A)以下、夜間（22時～翌日7時）については55dB(A)以下とする。なお、住居専用地域等住居環境を保護すべき地域にあっては、一層の低減に努めること。
大規模改良線	騒音レベルの状況を改良前より改善すること。

■ 振動

① 道路交通振動に係る要請限度（要請限度）

(単位：デシベル)

区域の区分		時間の区分	
該当地域		8時から19時	19時から翌日の8時
		昼間	夜間
第1種区域	第一種低層住居専用地域		
	第二種低層住居専用地域		
	第一種中高層住居専用地域		
	第二種中高層住居専用地域	65	60
	第一種住居地域、第二種住居地域		
	準住居地域、無指定		
第2種区域	近隣商業地域		
	商業地域		
	準工業地域	70	65
	工業地域		

② 「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧告）」（指針）

新幹線鉄道振動の補正加速度レベルが、70デシベルを超える地域について緊急に振動源及び障害防止対策を講ずること。（ここでいう補正加速度レベルは、振動加速度レベルと同一のものである。）