

表234 コインランドリー営業施設衛生検査

	検査施設数	検査延数	作業面			施設内						空気質				
			照度			炭酸ガス濃度			一酸化炭素濃度			温度	相対湿度	気流	浮遊粉じん量	
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適					
総数	66	67	67	65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	60	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	4	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 川崎市コインランドリー衛生指導要綱に基づき、照度は300lux以上、炭酸ガス濃度は1,000ppm以下、一酸化炭素濃度は10ppm以下と適とした。

資料：健康安全室

表235 旅館衛生検査

	検査施設数	検査延数	浴槽水												フロント受付		水素イオン濃度	遊離残留塩素濃度	水温	一般細菌	温度	相対湿度	一酸化炭素濃度	二酸化炭素濃度	その他				
			遊離残留塩素濃度			濁度		過マンガン酸カリウム消費量		大腸菌群		レジオネラ属菌		照度															
			総数	適	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適														
総数	26	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	18	7	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
川崎	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9	6	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 旅館業法施行条例及び旅館業法施行細則に基づき、<浴槽水>遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上・10mg/L以下、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)、<フロント受付台>照度は150lux以上を適とした。

資料：健康安全室