

表220 コインランドリー営業施設衛生検査

	検査施設数	検査延数	作業面			施設内						空気質			
			照度			炭酸ガス濃度			一酸化炭素濃度			温度	相対湿度	気流	浮遊粉じん量
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適				
総数	128	136	136	99	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	84	91	91	64	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	41	42	42	32	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 川崎市コインランドリー衛生指導要綱に基づき、照度は300lux以上、炭酸ガス濃度は1,000ppm以下、一酸化炭素濃度は10ppm以下と適とした。

資料：健康安全室

表221 旅館衛生検査

	検査施設数	検査延数	浴槽水												フロント受付台			水素イオン濃度	遊離残留塩素濃度	水温	一般細菌	温度	相対湿度	一酸化炭素濃度	二酸化炭素濃度	その他							
			遊離残留塩素濃度			濁度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属												照度						
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適										総数	適	不適				
総数	78	78	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	76	72	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	12	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 旅館業法施行条例及び旅館業法施行細則に基づき、<浴槽水>遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上・1.0mg/L以下、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)、<フロント受付台>照度は150lux以上を適とした。

資料：健康安全室