

表206 コインランドリー営業施設衛生検査

	検査施設数	検査延数	作業面			施設内						空気質			
			照度			炭酸ガス濃度			一酸化炭素濃度			温度	相対湿度	気流	浮遊粉じん量
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適				
総数	20	21	20	18	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
川崎	1	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	19	19	19	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 川崎市コインランドリー衛生指導要綱に基づき、照度は300lux以上、炭酸ガス濃度は1,000ppm以下、一酸化炭素濃度は10ppm以下と適とした。

資料：生活衛生課

表207 旅館衛生検査

	検査施設数	検査延数	浴槽水															フロント受付台			水素イオン濃度	遊離残留塩素濃度	水温	一般細菌	温度	相対湿度	一酸化炭素濃度	二酸化炭素濃度	その他		
			遊離残留塩素濃度			濁度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属菌			照度													
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適											
総数	43	111	9	8	1	8	8	-	8	8	-	8	8	-	9	8	1	40	35	5	9	1	9	9	-	-	-	-	-	-	10
川崎	23	89	9	8	1	8	8	-	8	8	-	8	8	-	9	8	1	20	20	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

注) 川崎市旅館業法施行条例及び川崎市旅館業法施行細則に基づき、<浴槽水>遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上・1.0mg/L以下、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)、<フロント受付台>照度は150lux以上を適とした。

資料：生活衛生課