

表228 プール等衛生検査

		総 数	全 市					川 崎				幸				中 原				高 津				宮 前				多 摩				麻 生							
			営業 プー ル	公 営 プー ル	厚 生 プー ル	学 校 プー ル	そ の 他	営業 プー ル	公 営 プー ル	厚 生 プー ル	学 校 プー ル	そ の 他	営業 プー ル	公 営 プー ル	厚 生 プー ル	学 校 プー ル	そ の 他	営業 プー ル	公 営 プー ル	厚 生 プー ル	学 校 プー ル	そ の 他	営業 プー ル	公 営 プー ル	厚 生 プー ル	学 校 プー ル	そ の 他	営業 プー ル	公 営 プー ル	厚 生 プー ル	学 校 プー ル	そ の 他							
検 査 施 設 数		67	42	10	3	12	-	5	5	1	-	-	7	1	-	-	2	-	-	-	5	-	-	1	-	10	1	-	-	7	2	2	1	-	6	1	-	10	-
検 査 延 数		1,600	1,138	355	51	56	-	206	221	23	-	-	138	19	-	-	9	-	-	-	77	-	-	8	-	270	21	-	-	264	52	28	18	-	174	42	-	30	-
貯 水 槽	水素イオン濃度	総数 適 不適	222 222 -	151 151 -	49 49 -	7 7 -	15 15 -	-	20 20 -	29 29 -	3 3 -	-	21 21 -	3 3 -	-	-	3 3 -	-	-	-	10 10 -	-	-	2 2 -	-	25 25 -	3 3 -	-	-	46 46 -	8 8 -	4 4 -	3 3 -	-	26 26 -	6 6 -	10 10 -	-	
	濁 度	総数 適 不適	88 81 7	44 44 -	37 30 7	5 2 -	-	20 20 -	29 22 7	3 3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 10 -	-	-	2 2 -	-	-	-	-	-	14 14 -	8 8 -	2 2 -	-	-	-	-	-	-	
	過マンガン酸カリウム消費量	総数 適 不適	200 194 6	141 140 1	49 44 5	7 7 -	-	20 20 -	29 29 -	3 3 -	-	-	20 19 -	3 3 -	-	-	1 1 -	-	-	-	12 12 -	-	-	-	25 25 -	3 2 1	-	-	-	38 38 -	8 8 -	4 4 -	3 3 -	-	26 26 -	6 2 4	-	-	-
	大腸菌	総数 適 不適	200 200 -	141 141 -	49 49 -	7 7 -	-	20 20 -	29 29 -	3 3 -	-	-	20 20 -	3 3 -	-	-	-	-	-	-	12 12 -	-	-	-	25 25 -	3 3 -	-	-	-	38 38 -	8 8 -	4 4 -	3 3 -	-	26 26 -	6 6 -	-	-	-
	一般細菌	総数 適 不適	200 196 4	141 141 -	49 45 4	7 7 -	-	20 20 -	29 25 4	3 3 -	-	-	20 20 -	3 3 -	-	-	-	-	-	-	12 12 -	-	-	-	25 25 -	3 3 -	-	-	-	38 38 -	8 8 -	4 4 -	3 3 -	-	26 26 -	6 6 -	-	-	-
	遊離残留塩素濃度	総数 適 不適	223 204 19	152 144 8	49 40 9	7 13 2	-	20 17 3	29 20 9	3 3 -	-	-	21 21 -	3 3 -	-	-	4 4 -	-	-	-	10 10 -	-	-	2 2 -	-	25 25 -	3 3 -	-	-	46 46 -	8 8 -	4 4 -	3 3 -	-	26 21 5	6 6 -	10 8 2	-	
	二酸化塩素濃度	総数 適 不適	- - -	- - -	- - -	- - -	-	- - -	- - -	- - -	-	-	- - -	- - -	-	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	水 温	総数 適 不適	196 196 -	135 135 -	41 41 -	5 5 -	15	20 20 -	29 29 -	3 3 -	-	-	21 21 -	3 3 -	-	-	1 1 -	-	-	-	10 10 -	-	-	2 2 -	-	25 25 -	3 3 -	-	-	32 32 -	-	2 2 -	3 3 -	-	26 26 -	6 6 -	10 10 -	-	
	採暖槽 レジオネラ属菌	総数 適 不適	25 21 4	23 19 4	1 1 -	1 1 -	-	5 5 -	- - -	- - -	-	-	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	屋内プール 照 度	総数 適 不適	16 15 1	14 13 1	2 2 -	- - -	-	5 5 -	2 2 -	-	-	-	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	8 7 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	外 気 温		9	3	5	1	-	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	室 内 温 度		18	16	2	-	-	5	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	相 対 湿 度		21	14	6	1	-	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	塩 素 ガ ス		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	二酸化炭素濃度		15	13	2	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	水 温		23	20	2	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	3	1	-	-		
	水素イオン濃度		23	20	2	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	3	1	-	-		
	濁 度		5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	過マンガン酸カリウム消費量		15	14	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-		
	一 般 細 菌		15	14	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-		
	大腸菌群		34	31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	レジオネラ属菌		9	7	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	大腸菌		15	14	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-		
	遊離残留塩素濃度		24	21	2	1	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	3	1	-	-		
	照度(屋外プール)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

注) 神奈川県海水浴場等に関する条例施行規則に基づき、＜貯水槽水＞水素イオン濃度は5.8以上・8.6以下、濁度は2度以下、過マンガン酸カリウム消費量は12mg/L以下、大腸菌は不検出、一般細菌は200cfu/mL以下、遊離残留塩素濃度は0.4mg/L以上、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上・0.4mg/L以下、水温は22℃以上、＜採暖槽＞レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)、＜室内プール/野外使用屋外プール＞照度は100lux以上を適とした。(法的に基準のある項目は別掲)

資料：健康安全室

表229 特定建築物衛生検査

	検査施設数	検査延数	居 室															飲 料 水						レジオネラ属菌	外 気 温	浮遊粉じんの量	一酸化炭素	二酸化炭素	相 対 湿 度	気 流	照 度			
			浮遊粉じん			一酸化炭素			二酸化炭素			室内温度			相対湿度			気 流			遊離残留の率		水質検査											
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適									総数	適	不適
総 数	46	1,409	209	209	-	209	209	-	209	178	31	217	201	16	217	100	117	209	209	-	1	1	-	5	5	-	15	18	18	18	18	18	18	10
川 崎	7	174	28	28	-	28	28	-	28	19	9	28	28	-	28	8	20	28	28	-	1	1	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	6	486	71	71	-	71	71	-	71	69	2	71	59	12	71	36	35	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	-
中 原	12	63	4	4	-	4	4	-	4	4	-	12	12	-	12	-	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	
高 津	4	124	22	22	-	22	22	-	22	19	3	22	22	-	22	18	4	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮 前	4	300	42	42	-	42	42	-	42	41	1	42	40	2	42	1	41	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	-
多 摩	3	138	23	23	-	23	23	-	23	14	9	23	23	-	23	19	4	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻 生	10	124	19	19	-	19	19	-	19	12	7	19	17	2	19	18	1	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

注) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づき、＜居室＞浮遊粉じんの量は0.15mg/m³以下、一酸化炭素の含有率は100万分の10以下、二酸化炭素の含有率は100万分の1000以下、温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は40%以上・70%以下、気流は0.5m/秒以下、＜飲料水＞遊離残留塩素の含有率は100万分の0.1以上、水質検査は水道法の水質基準に適合したものを適とした。

資料：健康安全室