

令和5年9月1日

令和5年度土木工事標準積算基準書の一部改正について（お知らせ）

令和5年度土木工事標準積算基準書において、記載内容を一部改正しましたので通知します。

- 1 改正箇所
 - ・土木工事標準積算基準書
IV-3-⑦-3 クラック防止シート（材料費）
- 2 改正内容
添付のとおり改正します。
- 3 適用日
令和5年9月1日

建設緑政局総務部技術監理課
積算システム担当

工 種	舗装版クラック補修工
-----	------------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正 現 行																																																																													
現 行				改 正			備 考																																																																										
3－3 クラック防止シート張 (1) 条件区分 クラック防止シート張における 積算条件区分はない。 積算単位は、mとする。 (注) 1. コンクリート舗装版・アスファルト舗装版のクラック防止シート張り作業の他、諸雑費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、クラック防止シート（材料費）は含まない。 2. 補修延長は、シート張の施工延長とする。 3. クラック防止シートの材料費は別途計上する。 4. 諸雑費は、空気圧縮機（排出ガス対策型（第1次基準値））の機械損料・運転経費及びほうき、ハケ、プライマー等の費用である。 5. 転圧施工の有無にかかわらず適用出来る。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 2 クラック防止シート張 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td colspan="2">タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量 8～20t</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 2</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 3</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td colspan="2">普通作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td colspan="2">土木一般世話役</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td colspan="2">特殊作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td colspan="2">運転手（特殊）</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td colspan="2">軽油 バトロール給油</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 2</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td colspan="2">－</td><td colspan="2"></td></tr></table> 3－4 クラック防止シート（材料費） (1) 条件区分 クラック防止シート（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、mとする。 (注) クラック防止シート（材料費）は、ロス率を考慮した数量を入力すること。なお、ロス率は+0.1 とする。 IV-3-㉗-3				表3. 2 クラック防止シート張 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格		備考		機械	K 1	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量 8～20t				K 2	－				K 3	－				労務	R 1	普通作業員				R 2	土木一般世話役				R 3	特殊作業員				R 4	運転手（特殊）				材料	Z 1	軽油 バトロール給油				Z 2	－				Z 3	－				Z 4	－				市場単価	S	－				現行どおり (注) クラック防止シート（材料費）は、ロス率を考慮した数量を入力すること。なお、ロス率は+0.11 とする。			記載の変更
表3. 2 クラック防止シート張 代表機労材規格一覧																																																																																	
項目		代表機労材規格		備考																																																																													
機械	K 1	タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量 8～20t																																																																															
	K 2	－																																																																															
	K 3	－																																																																															
労務	R 1	普通作業員																																																																															
	R 2	土木一般世話役																																																																															
	R 3	特殊作業員																																																																															
	R 4	運転手（特殊）																																																																															
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																															
	Z 2	－																																																																															
	Z 3	－																																																																															
	Z 4	－																																																																															
市場単価	S	－																																																																															
積算上の注意事項							(控え頁) 1／1																																																																										