

■川崎市ICT施工ガイドライン 適用工種一覧

(R7年7月改定)

	参照ガイドライン	①3次元起工測量	②3次元設計データ作成	③ICT建機による施工	④3次元出来形管理等の施工	⑤3次元データの納品	インセンティブ【工事成績評定】	備 考
ICT施工 土工	標準型	●	●	●	●	●	(全て) 2点×0.4=0.8点 (3つ以上) 1点×0.4=0.4点	土工(1000m3以上)、砂防土工、河床等掘削 管理方法：面管理
	簡易型	○ (選択・従来手法可)	●	○ (選択・従来型可)	●	●	(全て) 1点×0.4=0.4点	管理方法：断面管理
ICT施工 土工(1000m3未満)	標準型	○ (選択・従来手法可)	●	○ (選択・従来型可)	●	●	(全て) 2点×0.4=0.8点	土工(1000m3未満)、小規模土工 管理方法：面管理
	簡易型	○ (選択・従来手法可)	● (断面)	○ (選択・従来型可)	● (断面管理)	●	(全て) 1点×0.4=0.4点	管理方法：断面管理
ICT施工 作業土工(床掘)	標準型	○ (選択・従来手法可)	●	●	— (該当なし)	●	(全て) 2点×0.4=0.8点	管理方法：面管理
	簡易型	○ (選択・従来手法可)	● (断面)	○ (選択・従来型可)	— (該当なし)	●	(全て) 1点×0.4=0.4点	管理方法：断面管理
ICT施工 舗装工	標準型	●	●	○ (選択・従来型可)	●	●	(全て) 2点×0.4=0.8点	路盤～表層まで(路盤：ICT建機施工選択) 管理方法：面管理
	簡易型	●	● (断面)	○ (選択・従来型可)	● (断面管理)	●	(全て) 1点×0.4=0.4点	管理方法：断面管理
ICT施工 舗装工(修繕工)	標準型	●	●	●	●	●	(全て) 2点×0.4=0.8点	路面切削、切削オーバーレイ 管理方法：面管理
積 算	標準型 簡易型	受注者からの見積り 技術管理費に計上 ※すべての間接費の対象としない		土木工事標準積算基準書 又は 川崎市ICT活用工事積算要領	※積算基準書又は積算要領参照 ・共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる ・受注者から見積りと、共通仮設費等に補正係数をかけた金額と比較し安価を採用 (見積り採用の場合は技術管理費に計上)			
ICT施工 (チャレンジカワサキ型)		△選択	△選択	△選択	△選択	△選択	(1つ以上) 1点×0.4=0.4点	※費用は計上しない
積 算	チャレンジカワサキ型	全ての費用・経費を計上しない						

(凡例) ●必須 ○受発注者で協議し方法を選択 △いずれか1つ以上選択