

川崎市交通局 男性ワイシャツ仕様書

- 1 予定数量 ※状況により変動する場合あり

792着

- 2 契約期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

- 3 納入場所

川崎市交通局の指定する場所

- 4 納入期間

発注日から60日以内、ただし採寸者については採寸日から60日以内

- 5 形 式

長袖ワイシャツ（襟型 ボタンダウン）

- 6 使用材料

- （1）生地

白色KSR6044（ポリエステル65%、綿35%）

経44番、緯44番、密度経139本、緯72本 又は同等品

受注者は出荷証明書を提出すること。

- （2）ボタン

ポリエステル100%白系10mmと9mmを使用、

前立6個、襟台1個、カフス2個、袖口あき2個、襟（剣先）2個

- （3）芯地

襟芯は東レ41200（ポリエステル65%、綿35%、22%糸生織50×50）混紡

- （4）襟腰

ポリエステル100%（255 芯地） （250 デニール48×44）フィラメント芯地

- （5）縫糸

ポリエステル80／3、穴かがり上糸綿50番カタン糸、穴かがり下糸綿80番カタン糸、

ボタン付綿40番カタン糸

- 7 縫 製

- （1）襟幅

上襟幅は中央で4.5cm、襟先は7.5cm、襟腰幅は3.8cm

- （2）ポケット

フタなし上前胸、所定の位置に口布 11.5cm 深さ 13cm別図のサイズ形状とし、口布は共布で中に折り込む。

(3) 前立

うら前立、下前立は三つ折、穴かがり止めとする。

(4) 肩当

2枚使用、表肩は「ハギ」なし。裏方は「ハギ」入れも可

(5) 袖口ヒダ

袖口ヒダは剣ポロ端より 5.5cmの位置に1本とる。

(6) 袖口開き

剣ポロ幅 2.5cm、丈 16cm、手口開きは 13cmでボタン 1個を付ける。

(7) カフス

小丸型幅 6.5cm 芯入れとする。

(8) 袖脇

袖脇通し縫い インターロックとする。

(9) 袖付

袖付インターロックとする。

(10) 裾

3巻縫い

(11) 飾縫い

襟カフス 0.5cm 飾ポケット端飾り極細

(12) 穴かがり

機械眠り穴（本穴）

(13) サイズ

襟腰内側に襟廻り及び衿丈のサイズを不滅インクで押印する。

8 サ イ ズ

サイズ表のとおりとする。ただし、各号のサイズに適合しないものについては採寸によってサイズ決定をするものとする（別寸者）。

9 地 傷 等

裁断、縫製にあたっては事前に材料をよく点検し、地傷、色違い等のないよう注意すること。

10 検 査

検査は必要に応じて随時実施する。

11 納 入

仕上げはアイロン仕上げとし、1枚ずつ袋に入れ、袋の表に号数を、別寸者については氏名を記入して、当局係員の指示により分類し、局指定場所に納入するものとする。また納入時に使用する箱の表

面に中身の被服に関するサイズ数量等を記入した紙を貼り付けること。

12 納品保証

納品検査後においても、生地・縫製等による不良品は、受注者がすべて責任をもって無償で修理又は交換する。

13 そ の 他

この仕様書で定めるもののほか疑義が生じた場合には、その都度協議をする。

【男性ワイシャツ サイズ表】

申告サイズ名:首廻ー衿丈

(単位:cm)

首廻	衿丈							肩幅	上胴	下胴	着丈	袖付廻	カフス廻
36	74	76	78					45	106	101	78	50	24
37	74	76	78	80				46	109	104	80	51	25
38	74	76	78	80	82			47	112	107	80	52	26
39	74	76	78	80	82	84		48	115	110	82	53	26
40		76	78	80	82	84		49	118	113	82	54	27
41		76	78	80	82	84	86	50	121	116	82	55	27
42		76	78	80	82	84	86	51	124	119	82	56	28
43			78	80	82	84	86	52	127	122	83	57	28
44			78	80	82	84	86	53	131	126	83	58	29
45			78	80	82	84	86	55	135	130	83	59	29
46			78	80	82	84	86	56	139	134	83	60	30
47			78	80	82	84	86	57	143	138	83	61	30

川崎市交通局 男性半袖ワイシャツ仕様書

- 1 予定数量 ※状況により変動する場合あり

503着

- 2 履行期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

- 3 納入場所

川崎市交通局の指定する場所

- 4 納入期限

発注日から60日以内、ただし採寸者については採寸日から60日以内

- 5 形 式

半袖ワイシャツ（襟型ボタンダウン）

- 6 使用材料

- （1）生地

東洋紡(株)S4130 白色オックスフォード（ポリエステル65％・綿35％）

経34番 緯34番 密度 経104 緯84 形態安定生地又は同等品

受注者は後日、出荷証明書を提出すること。

- （2）ボタン

ポリエステル100％白系10mmと9mmを使用、前立6個、襟台1個、襟（剣先）2個

- （3）芯地

襟芯はT／C混紡を羽根に使用、前立ても同じくT／C混紡を使用する。

- （4）襟腰

襟台はT／C混紡 水溶性を使用する。

- （5）縫い糸

本縫い 80番スパン糸

ボタン付 50番スパン糸生成、穴かがり 上糸50番 下糸80番

- 7 縫 製

- （1）カラー

芯を貼り上襟は中央で巾4.5cm、襟先で7cm、台襟は中央で巾3.5cmとする。

（ボタンダウン）

- （2）ポケット

上前所定の位置に、フタなしアウトポケットを付け、口布巾 2.5 cm、口巾 11.5 cm、深さは中央で 13.5 cm とする。

(3) 見返し

上前は巾 3.5 cm の前立てを付け、芯を入れて計 5 個のシャツ穴をかがる。下前は中側に三つ折り縫いとする。

(4) 肩当て

2 枚使用

(5) 袖脇

袖脇通し縫い インターロックとする。

(6) 袖付け

袖付けインターロックとする。

(7) 裾

3 巻縫い

(8) 飾り縫

襟、前立て 0.5 cm

(9) 穴かがり

機械眠り穴（本穴）

(10) サイズ

襟腰内側に襟廻りのサイズを不減インクで押印する。

8 サ イ ズ

サイズ表のとおりとする。ただし、各号のサイズに適合しないものについては採寸によってサイズ決定をするものとする（別寸者）。

9 地 傷 等

裁断、縫製にあたっては事前に材料をよく点検し、地傷、色違い等のないよう注意すること

10 検 査

検査は必要に応じて随時実施する。

11 納 入

仕上げはアイロン仕上げとし、1 枚ずつ袋に入れ、袋の表に号数を、別寸者については氏名を記入して、当局係員の指示により分類し、局指定場所に納入するものとする。また、納入時に使用する箱の表面に中身の被服に関するサイズ数量等を記入した紙を貼り付けること。

12 納品保証

納品検査後においても、生地・縫製等による不良品は、受注者がすべて責任をもって無償で修理又は交換する。

13 そ の 他

この仕様書で定めるもののほか疑義が生じた場合には、その都度協議をする。

サイズ表

(単位：c m)

首廻	袖丈	肩巾	上胴	下胴	着丈	袖付廻	袖口廻
3 6	2 5	4 5	1 0 6	1 0 1	7 8	5 0	3 7
3 7	2 6	4 6	1 0 9	1 0 4	8 0	5 1	3 8
3 8	2 6	4 7	1 1 2	1 0 7	8 0	5 2	3 9
3 9	2 6	4 8	1 1 5	1 1 0	8 2	5 3	3 9
4 0	2 6	4 9	1 1 8	1 1 3	8 2	5 4	4 0
4 1	2 6	5 0	1 2 1	1 1 6	8 2	5 5	4 0
4 2	2 7	5 1	1 2 4	1 1 9	8 2	5 6	4 1
4 3	2 7	5 2	1 2 7	1 2 2	8 3	5 7	4 1
4 4	2 7	5 3	1 3 1	1 2 6	8 3	5 8	4 2
4 5	2 8	5 5	1 3 5	1 3 0	8 3	5 9	4 2
4 6	2 8	5 6	1 3 9	1 3 4	8 3	6 0	4 3
4 7	2 8	5 7	1 4 3	1 3 8	8 3	6 1	4 4

全 般 図

