

部品洗浄機（設置作業含）購入仕様書

本仕様書は、塩浜営業所整備係の部品洗浄機（設置作業含）の購入に適応する。

1 購入品目

部品洗浄機（設置作業）

例示品

安全自動車株式会社 「APW-2014A」

2 仕様

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| (1) 洗浄方式 | アーチ旋回方式 |
| (2) タンク容量 | 218L程度 |
| (3) 洗浄ポンプ | 多段渦巻ポンプ |
| (4) 洗浄ポンプ能力 | 0.37・320・3.7 (MPa・l/min・kw) |
| (5) 洗浄物最大寸法 | Φ1000×H700程度 |
| (6) 温水ヒーター | 5×2 (Kw)程度 |
| (7) 電気容量 | 10 (Kw)程度 |
| (8) 本体寸法 | W1722×D1466×H1652 (mm)程度 |
| (9) 本体重量 | 480 (kg)程度 |

3 納入場所及び連絡先

(1) 塩浜営業所整備係

住所 川崎市川崎区塩浜2-2-1 電話 044-266-6411

責任者 桜庭整備係長

- (2) 当局と事前に連絡をとり納入日及び、時間等の調整を図ること。
(3) 営業所責任者に納品書(社名、納入数、納入日、金額明記)を提出すること。

4 納入期限

令和8年9月30日

5 設置

- (1) 設置場所については当該責任者等と打ち合わせのうえ、指定場所に行い作動テスト及び操作説明を行うこと。
(2) 部品洗浄機は、アンカー等により、確実に設置場所に固定すること。
(3) 部品洗浄機の電源線は5m、プラグは20A250V防雨型接地付41-651を取り付けて納入すること。電源線、プラグ費用は本契約にふくむものとする。

6 提出書類

入札参加申込書提出時に、この仕様書に記載されている製品規格要件と仕様を満たしている事を証明出来る資料（カタログ等）を提出すること。

7 立ち合い・検査

作業にあたっては当該営業所整備係責任者（又は担当者）立ち合いのもと行い、試運転、機器の検査を受けること。

8 その他

- (1) 使用開始後1年以内に製品欠陥による不具合が生じ、当局から連絡を受けた時は直ちに当局と協議し無償にて交換、若しくは修理を行うこと。
- (2) 納入にかかわる組み立て費用、運搬・納入費用は、すべて納入者負担とする。
- (3) 納入時において、故意または過失によって生じた事故等については、すべて納入業者負担とする。
- (4) 納入スケジュールの詳細について、別途打ち合わせ要する。
- (5) 納入にあたっては、当局職員の指示に従うこと。
- (6) この仕様で定めない事項については、その都度、当局と協議して実施するものとする。
- (7) その他必要事項は、川崎市交通局契約規程による。