

幸市民館大ホール照明設備 (常設設備)

2017/4/1現在

品名	形式		数量	単価
調光卓	TOSHIBA LICSTAR-IV Type J ◇プリセットフェーダー 60本×3段(切替:180本×1段) ◇サブフェーダー 20本×20ページ×6バンク ◇キューメモリー 1000シーン ◇エフェクト 1000パターン・1000ステップ ◇舞台上下・客席後方にDMX IN/OUT×各1 平行15A×1口 ◇JAScii対応(USBメモリ等PC外部記録媒体対応)		1台	無料
第1ボーダーライト	常設色 W・W・W・72 1色18灯×4色 DMX OUT×1口 平行15A×1口 切替6回路(中/上下 C型20A各3回路)		1式	440
第2ボーダーライト	常設色 W・W・W・72 1色18灯×4色 DMX OUT×1口 平行15A×1口 切替6回路(中/上下 C型20A各3回路)		1式	440
第1サスペンション	8回路	1Kw平凸スポットライト×8 1Kwフレネルスポットライト×8 DMX OUT×1 平行15A×1口	1式	1100
第2サスペンション	8回路	1Kw平凸スポットライト×8 1Kwフレネルスポットライト×8 DMX OUT×1 平行15A×1口	1式	1100
第3サスペンション	8回路	1Kw平凸スポットライト×8 1Kwフレネルスポットライト×8 DMX OUT×1 平行15A×1口	1式	1100
アッパーホリゾン	常設色 71・72・63・22(1色12灯×4) 500Wハクセン		1式	660
ローアホリゾン	常設色 72・59・22・40(1色12灯×4) 500Wハクセン		1式	440
フロントサイド	9回路 ※1	3台4色 1kw平凸スポットライト 上下各12台 750wSOURCE FOUR426(ベース付)※2 上下各1台 DMX OUT×1 平行15A×1口	1式	1100
シーリング	12回路 ※1	1Kw平凸スポットライト×24 750wSOURCE FOUR426×2※3 DMX OUT×1 平行15A×1口	1式	1100
センターピンスポット	1Kwクセノン USHIO SUPERSOL 1004SR/e		2台	1100

※1 フロントサイドのコンセント上下9番(2回路)がシーリングに立ち上げてあります(差し替えて使用)

※2 SOURCE FOURは別料金です

※3 シーリング以外で使用する場合は別料金になります